

## Aerial - satelitná technika, antény a anténna technika, veľkoobchod i maloobchod

Aerial s.r.o.

Ľ

### Modulátor 1xHDMI do DVB-T Johansson 8203



140,83 € 169,00 € (including 20 % tax)

HDMI DVB-T modulátor: 1 HDMI vstup / 1 RF vstup - v½stup

Modulátor slouží k modulaci HDMI signálu do v½stupného DVB-T. Podporuje zpracování a vložení PSI/SI tabulek a LCN (Logical Channel Support). Modulátor se nastavuje pomocí panelu.

Typickou aplikací jsou informační kanály a modulace signálu z DVD, kamer a jiných zdrojů

Technické parametry

AV VSTUP

video vstup HDMI

konektory HDMI (typ A)

MODULACE

video komprese H264 / AVC

max. rozlišení HD (576i a 1080p)

audio komprese MPEG1 Layer II / AAC

základní konfigurace země, typ v½stupu, v½stupní kanál (frekvence), v½stupní úroveň, LCN, název kanálu

pokročilá konfigurace RF | video a audio | SID | PMT, VPID, APID | NIT, ONID | PDS | TS ID

VÝSTUP

počet nosných 2K, 8K (viz upřesnění v tabulce)

bitrate 2-23 Mbps (DVB-T, DVB-C, ATSC-C a DTMB) / 2-15 Mbps (ATSC-T)

modulace DVB-T - COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)

v½stupn - kmitoet 17-1218 MHz  
kankan 6, 7, 8 MHz (DVB-T) / 2-8 MHz (DVB-C) / 6 MHz (ATSC-T, ATSC-C a DTMB)  
v½stupn - rove 55-99 dBV  
nastaven - v½st. rovn -44 dB  
tlum v½stupn - smyky 2 dB (5-1218 MHz)  
MER 38 dB

OVLADÁNÍ - ovládn - na modulátoru LCD + joystick

·

napájen - adaptor 100 - 240 V AC, 0,5 A /// 12 V DC, max. 6 W, Jack pr m. 2,1/5,5 mm (zdroj je v cen)

rozmry 155 x 120 x 60 mm

hmotnost 0,6 kg

### [Vendor Information](#)

**Customer Reviews:** There are yet no reviews for this product.

Please log in to write a review.